

**Caratteristiche:**

La macchina è dotata di:

- dispositivo regolazione ruote in altezza e larghezza
- anello paraspruzzi
- chiavi d'uso
- 10 metri cavo elettrico
- manuale d'uso e manutenzione

Characteristics:

The machine is equipped with

- adjustable wheels in height and width
- mud-guard
- spanners
- 10 meters electric cable
- instructions and maintenance book

Características:

Dotación de la maquina

- ruedas arreglables en altura y anchura
- anillo guarda-barros
- llaves
- 10 metros de cable eléctrico
- manual de instruccìones

Caractéristiques:

La machine est pourvue de

- roues réglables en hauteur et largeur
- garde boue
- clefs
- 10 mètres de cable électrique
- livre d'unstructions pour l'utilisation et l'entrétien

Eigenschaften:

Maschinenzubehörteile

- Regulierbare Räder (Höhe und Breite)
- Schutzverkleidung
- Schlüssel
- 10 Meter Stromzuführungskabel
- Benutzerhinweise

	Modello	Tens. e Freq. (Volt/Hz)	Potenza HP-PH	Peso Kg	Ø Piatto mm	Capacità	Dimensioni
TRIFASE	MB 1307	220-380/50	4 - 3	107	300 Prismatico	40 litri	97 x 48 x 80
	MB 1304	220-380/50	4 - 3	118	320 Prismatico	40 litri	106 x 54 x 80
	MB 1312	220-380/50	5.5 - 3	123	320 Prismatico	40 litri	106 x 54 x 80
	MB 1316	220-380/50	5.5 - 3	130	360 Prismatico	40 litri	108 x 54 x 80
MONOFASE	MB 1405	220/50	3 - 1	120	300 Prismatico	40 litri	90 x 50 x 75
	MB 7417**	220/60	4 - 1	125	320 Prismatico	40 litri	106 x 54 x 80

** Questo modello di levigatrice è disponibile solo a 60 Hz. Tutte le nostre macchine possono essere, su richiesta, fornite con motore a 60 Hz.

** This model is available in 60 Hz version only. All our grinding machines can be supplied, upon request, with 60 Hz motor.



MENGHINI & BONFANTI s.r.l.
OFFICINE ELETTROMECCANICHE

Menghini & Bonfanti s.r.l. • Via S.S. Nome di Gesù, 20/A-B • 16014 Ceranesi (Ge - Italy)
Tel. (+39.10) 71.16.81 - 71.18.59 • Telefax (+39.10) 71.03.97